95W - 21,6V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM095-12/1	95Wp	21.6V	5.8A	8 017443 598027

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.4V
Corrente operativa (Imp): 5.46A
Efficienza modulo: 15.16%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 1195mm
Spessore: 35mm
Peso: 7.5Kg


Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 125mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Corrente sovraccarico max: 10A
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni



Articoli correlati



SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie



SU-SOLAR-P04
Blocco T. P. con vano batt. max 2xBP12- 100



SU-SOLAR-P012
Due profili 541mm per MM080 e MM095



SU-SOLAR-P015
Due profili 1076mm per 2xMM080 e 2xMM095