

HYU-158

TRASMETTITORE PASSIVO DA 1 CANALE HDCVI, HDTV, AHD



CARATTERISTICHE

- Trasmettitore passivo da 1 canale HDCVI, HDTV e AHD
- Fino a 500 metri con ricevitore attivo
- Non richiede alimentazione
- Rifiuto a interferenze (>60dB)
- Stabilizzatore di tensione incorporato e protezione transitoria
- Cavo coassiale CAT5/5E/6

TRASMISSIONE		
Canali	1 canale	
Distanza di trasmissione	HDCVI	720P: 400 metri; 1080P: 250 metri
	HDTV	720P: 250 metri; 1080P: 250 metri
	AHD	720P: 350 metri; 1080P: 200 metri
Categoria	UTP CAT5 /5E /6	
VIDEO		
Formati Compatibili	HDCVI, HDTV, AHD	
Risoluzione	720P, 1080P	
INTERFACCIA		
Connettore coassiale	BNC-M (75 Ohms)	
Connettore twisted pair	Terminal di inserimento (100 Ohms)	
ELETTRICO E AMBIENTALE		
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C	
Umidità	0% ~ 95% (senza condensazione)	
MTBF (vita utile)	>10.000H	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Dimensioni	55 x 16 x 19 mm	
Peso	22,6 g	

HYU-155

TRASMETTITORE PASSIVO DA 1 CANALE HDCVI, HDTV, AHD



CARATTERISTICHE

- Trasmettitore passivo da 1 canale HDCVI, HDTV e AHD
- Non richiede Alimentazione
- Rifiuto a interferenze (>60dB)
- Stabilizzatore di tensione incorporato e Protezione transitoria
- Cavo coassiale CAT5/5E/6

TRASMISSIONE		
Canali		1 canale
Distanza di trasmissione	HDCVI	720P: 400 metri; 1080P: 250 metri
	HDTVI	720P: 250 metri; 1080P: 250 metri
	AHD	720P: 350 metri; 1080P: 200 metri
Categoria		UTP CAT5 /5E /6
VIDEO		
Formati Compatibili		HDCVI, HDTV, AHD
Risoluzione		720P, 1080P
INTERFACCIA		
Connettore coassiale		BNC-M (75 Ohms)
Connettore twisted pair		Terminal di inserimento (100 Ohms)
ELETTRICO E AMBIENTALE		
Temperatura di funzionamento		-10°C ~ +55°C
Umidità		0% ~ 95% (senza condensazione)
MTBF (vita utile)		>10.000H
CARATTERISTICHE FISICHE		
Dimensioni		36,5 x 17,5 x 17,3 mm
Peso		22,6 g