



PerformanceLine **IP67 P2P**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 20~30m, da esterno da 4 megapixel
- Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG
- CMOS 1/3" da 4MP
- Risoluzione digitale da 4MP, 1080P, 720P, 20FPS
- Filtro meccanico
- 0,01 lux
- Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus
- OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa
- IP67
- 3AXIS

DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 20~30M, DA ESTERNO DA 4 MEGAPIXEL

- Sensore CMOS 1/3" di 4 megapixel
- Risoluzione digitale: 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), etc.
- Formato di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principale: 4MP, 1080P, 720P (20 ips)
- Stream secondario: D1, CIF, VGA, QVGA (20 ips)
- Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile
- Illuminazione infrarossi: 20~30 metri
- Illuminazione minima: 0,01 lux F1.2 color / 0,018 lux F1.6 color / 0 lux IR On
- Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (98°~30°) con autofocus
- Menú OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR
- 1 zona ROI fissa stream principale e stream secondario
- Videosensore e privacy mask
- Regolazione di luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, specchio
- Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolli di rete: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
- Compatibile con ONVIF (Profile S, G), ISAPI
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES
- Alimentazione: 12V CC /11W (PoE 12,9W)
- Supporta PoE 802.3af
- Temperatura di funzionamento di -30°C ~ +60°C
- Umidità: 95% (enza condensazione)
- Grado di protezione IP67
- Lightning-proof 2KV
- Carcassa di PVC y metallo
- Dimensioni: Ø130,5 x 102,4 mm
- Peso: 485 g
- 3AXIS: installabile in pareti e soffitti
- L'alimentatore si vende per separato