

Centralini larga banda per interno serie MA, MC, MS, MSP

Questi centralini larga banda per interno hanno da 1 a 5 ingressi di banda con attenuatori coassiali (0÷20 dB).

L'amplificazione delle bande VHF e UHF è a linee separate.

Sono dotati di passaggi di tensione per la telealimentazione.

Sono realizzati in contenitore schermato con connettori a vite tipo "F".

Classe di isolamento: II

Tensione di rete: 230 V~ ±10% 50 Hz

Consumo massimo: 16 VA

Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C

Tensione di telealimentazione: 15 Vcc

Corrente massima erogabile: 100 mA

Dim. mod. 1, 2, 3 ingressi: 198x60x100 mm

Dim. mod. 4, 5 ingressi: 244x60x100 mm

Conforme alle norme: EN 50083-2, EN 60065

SERIE MA



MA2/20 V-U

ARTICOLO	SIGLA	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBμV)		GUADAGNO (dB ± 2)							
		VHF	UHF	VHF	UHF	B. A/C	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	B. UHF	B. UHF	B. V+U
26-010	MA1/20 LOG	4	5	105	113	-	-	-	-	-	-	-	22
26-011	MA1/20 UHF	4	5	105	113	-	-	-	-	-	25	-	-
26-022	MA2/20 V-U	4	5	105	113	-	-	22	-	-	23	-	-
26-032	MA3/20 V-4-5	4	5	105	113	-	-	24	25	25	-	-	-
26-034	MA3/20 V-U-U	4	8	105	113	-	-	24	-	-	24	24	-
26-035	MA3/20 A/C-3-U	4	5	105	113	21	21	-	-	-	23	-	-
26-041	MA4/20 A/C-3-4-5	4	5	105	113	22	22	-	26	26	-	-	-
26-048	MA4/20 V-4-5-U	4	8	105	113	-	22	-	24	24	26	-	-
26-070	MA5/20 A/C-3-4-5-U	4	8	105	113	22	22	-	24	23	26	-	-

SERIE MC



MC5/30 A/C-3-4-5-U

ARTICOLO	SIGLA	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBμV)		GUADAGNO (dB ± 2)							
		VHF	UHF	VHF	UHF	B. A/C	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	B. UHF	B. UHF	B. V+U
26-110	MC1/30 LOG	4	5	110	115	-	-	-	-	-	-	-	32
26-111	MC1/30 UHF	4	5	110	115	-	-	-	-	-	33	-	-
26-122	MC2/30 V-U	4	5	110	115	-	-	34	-	-	35	-	-
26-132	MC3/30 V-4-5	4	5	110	115	-	-	33	30	31	-	-	-
26-134	MC3/30 V-U-U	4	8	110	115	-	-	32	-	-	28	28	-
26-135	MC3/30 A/C-3-U	4	5	110	115	30	30	-	-	-	33	-	-
26-141	MC4/30 A/C-3-4-5	4	5	110	115	33	33	-	33	34	-	-	-
26-148	MC4/30 V-4-5-U	4	8	110	115	-	32	-	33	34	34	-	-
26-170	MC5/30 A/C-3-4-5-U	4	8	110	115	33	33	-	33	33	33	-	-

SERIE MS



MS5/40 A/C-3-4-5-U

ARTICOLO	SIGLA	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBμV)		GUADAGNO (dB ± 2)							
		VHF	UHF	VHF	UHF	B. A/C	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	B. UHF	B. UHF	B. V+U
26-310	MS1/40 LOG	4	5	113	117	-	-	-	-	-	-	-	39
26-311	MS1/40 UHF	4	5	113	117	-	-	-	-	-	43	-	-
26-322	MS2/40 V-U	4	5	113	117	-	-	38	-	-	43	-	-
26-332	MS3/40 V-4-5	4	5	113	117	-	-	38	41	42	-	-	-
26-334	MS3/40 V-U-U	4	8	113	117	-	-	39	-	-	37	37	-
26-335	MS3/40 A/C-3-U	4	5	113	117	39	39	-	-	-	40	-	-
26-341	MS4/40 A/C-3-4-5	4	5	113	117	39	42	-	42	42	-	-	-
26-346	MS4/40 V-4-5-U	4	8	113	117	-	40	-	40	42	42	-	-
26-350	MS5/40 A/C-3-4-5-U	4	8	113	117	39	42	-	41	41	42	-	-

SERIE MSP



MSP5/40 A/C-3-4-5-U

ARTICOLO	SIGLA	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBμV)		GUADAGNO (dB ± 2)							
		VHF	UHF	VHF	UHF	B. A/C	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	B. UHF	B. UHF	B. V+U
26-291	MSP2/30 V-U	4	5	115	120	-	-	34	-	-	32	-	-
26-295	MSP3/30 A/C-3-U	4	5	115	120	34	34	-	-	-	32	-	-
26-300	MSP5/30 A/C-3-4-5-U	4	8	115	120	34	34	-	29	29	29	-	-
26-371	MSP2/40 V-U	4	5	115	120	-	-	38	-	-	42	-	-
26-374	MSP3/40 V-U-U	4	8	115	120	-	-	38	-	-	38	38	-
26-375	MSP3/40 A/C-3-U	4	5	115	120	38	38	-	-	-	42	-	-
26-380	MSP5/40 A/C-3-4-5-U	4	8	115	120	38	38	-	39	39	39	-	-

Centralini larga banda per interno serie MSY



MSY2/40 V-U

Questi centralini larga banda per interno, essendo ad elevata potenza d'uscita, sono adatti per impianti di grandi dimensioni.

Hanno 2, 3 o 5 ingressi di banda tutti amplificati e con attenuatori coassiali (0÷20 dB).

L'amplificazione delle bande VHF e UHF è a linee separate.

Sono dotati di passaggi di tensione per la telealimentazione.

Sono realizzati in contenitore schermato con connettori a vite tipo "F".

Classe di isolamento: II

Tensione di rete: 230 V~ ±10% 50 Hz

Consumo massimo: 18 VA

Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C

Tensione di telealimentazione: 15 Vcc

Corrente massima erogabile: 80 mA

Dimensioni: 244x60x100 mm

Conforme alle norme: EN 50083-2, EN 60065

SERIE MSY

ARTICOLO	SIGLA	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBµV)		GUADAGNO (dB ± 2)							
		VHF	UHF	VHF	UHF	B. A/C	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	B. UHF	B. UHF	
26-361	MSY2/40 V-U	4	5	115	122	-	-	38	-	-	38	-	
26-365	MSY3/40 A/C-3-U	4	5	115	122	38	38	-	-	-	38	-	
26-370	MSY5/40 A/C-3-4-5-U	4	8	115	122	38	38	-	35	35	35	-	

Centralini larga banda e di canale per interno serie MAK, MCK, MSK



MAK4/20-30 V-4-5-1CAN. U

Questi centralini per interno sono realizzati in contenitore schermato con connettori a vite tipo "F".

Gli ingressi possono essere di banda, di canale oppure di banda e canale, tutti amplificati e con attenuatori coassiali (0÷20 dB) come regolatori di livello.

L'amplificazione delle bande VHF e UHF è a linee separate.

Sono dotati di passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni.

Classe di isolamento: II

Tensione di rete: 230 V~ ±10% 50 Hz

Consumo massimo: 16 VA

Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C

Tensione di telealimentazione: 15 Vcc

Corrente massima erogabile: 100 mA

Dimensioni: 244x60x100 mm

Conforme alle norme: EN 50083-2, EN 60065

SERIE MAK

ARTICOLO	SIGLA	N° INGRESSI	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBµV)		GUADAGNO (dB ± 2)					
			VHF	UHF	VHF	UHF	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	Can. UHF	
Novità 26-080	MAK2/20 3+4+1 Can U-5	2	4	5	108	114	23	-	25	26	26	
Novità 26-082	MAK2/20-30 3+4+1 Can U-5	2	4	5	108	114	23	-	22	22	32	
Novità 26-084	MAK3/20 V-4+1 Can U-5	3	4	5	108	114	-	21	22	22	22	
26-086	MAK4/20 V-4-5-1 Can U	4	4	5	108	114	-	21	22	22	22	
Novità 26-087	MAK4/20 3-4-5-1 Can U	4	4	5	108	114	21	-	22	22	22	
Novità 26-090	MAK4/20-30 V-4-5-1 Can U	4	4	5	108	114	-	22	22	22	32	

SERIE MCK

ARTICOLO	SIGLA	N° INGRESSI	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBµV)		GUADAGNO (dB ± 2)					
			VHF	UHF	VHF	UHF	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	Can. UHF	
Novità 26-230	MCK2/30 3+4+1 Can U-5	2	4	5	110	115	32	-	32	32	32	
Novità 26-235	MCK2/30-40 3+4+1 Can U-5	2	4	5	110	115	23	-	25	26	38	
Novità 26-240	MCK3/30 V-4+1 Can U-5	3	4	5	110	115	-	32	32	32	32	
26-247	MCK4/30 3-4-5-1 Can U	4	4	5	110	115	32	-	32	32	32	
26-248	MCK4/30 V-4-5-1 Can U	4	4	5	110	115	-	32	32	32	32	
Novità 26-255	MCK4/30-40 V-4-5-1 Can U	4	4	5	110	115	-	23	26	26	38	

SERIE MSK

ARTICOLO	SIGLA	N° INGRESSI	CIFRA DI RUMORE (dB)		TENSIONE MAX DI USCITA (dBµV)		GUADAGNO (dB ± 2)					
			VHF	UHF	VHF	UHF	B. 3°	B. VHF	B. 4°	B. 5°	Can. UHF	
26-391	MSK4/40 3-4-5-1 Can U	4	4	5	115	120	39	-	40	40	40	