

4 Multiswitches 4 Cavi Serie HS

- Alta sensibilità alle commutazioni
- Alimentazione LNB da ricevitore
- Isolamento tra le polarità > 30dB
- Bassa perdita di passaggio
- Basso consumo
- Staffa per montaggio a parete

La nuova serie di multiswitches HS - High Sensitivity - è caratterizzata dalla presenza di un nuovo circuito di rilevazione del segnale 22Khz ad alta sensibilità. Questa caratteristica unitamente alle ottime prestazioni in radiofrequenza rende i multiswitches della serie HS la scelta migliore per affrontare risolvere qualsiasi criticità d'impianto.



4 cavi 4 Derivate

CODICE	HS444	HS44406	HS44412	HS44418
Banda passante	900... 2150 Mhz	900... 2150 Mhz	900... 2150 Mhz	900... 2150 Mhz
Guadagno derivata	0 / +1 dB			
Perdita derivata		- 6 dB	- 12 dB	- 18 dB
Perdita di passaggio	≤ 1,2 dB	≤ 1,2 dB	≤ 1,2 dB	≤ 1,2 dB
Isolamento H / V	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Isolamento Banda Alta / bassa	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Isolamento tra gli ingressi	> 41 dB	> 41 dB	> 41 dB	> 41 dB
Isolamento tra le uscite	> 40 dB	> 40 dB	> 40 dB	> 40 dB
Isolamento tra le derivate	> 33 dB	> 33 dB	> 33 dB	> 33 dB
Soglia di commutazione 22Khz	150 mV*	150 mV*	150 mV*	150 mV*
Return Loss	> 12 dB	> 12 dB	> 12 dB	> 12 dB
Livello di uscita max	100 dBμV**	100 dBμV**	100 dBμV**	-----
Consumo max	35 mA	35 mA	35 mA	20 mA
Dimensioni	72 x 28 x 90	72 x 28 x 90	72 x 28 x 90	72 x 28 x 90

4 cavi 6 Derivate

CODICE	HS444	HS44606	HS44612	HS44418
Banda passante	900... 2150 Mhz	900... 2150 Mhz	900... 2150 Mhz	900... 2150 Mhz
Guadagno derivata	0 / +1 dB	-	-	-
Perdita derivata	-	- 6 dB	- 12 dB	- 18 dB
Perdita di passaggio	≤ 1,8 dB	≤ 1,8 dB	≤ 1,8 dB	≤ 1,8 dB
Isolamento H / V	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Isolamento Banda Alta / bassa	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Isolamento tra gli ingressi	> 39 dB	> 39 dB	> 39 dB	> 39 dB
Isolamento tra le uscite	> 39 dB	> 39 dB	> 39 dB	> 39 dB
Isolamento tra le derivate	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
Soglia di commutazione 22Khz	150 mV*	150 mV*	150 mV*	150 mV*
Return Loss	> 12 dB	> 12 dB	> 12 dB	> 12 dB
Livello di uscita max	100 dBμV**	100 dBμV**	100 dBμV**	-----
Consumo max	35 mA	35 mA	35 mA	35 mA
Dimensioni	72 x 28 x 118	72 x 28 x 118	72 x 28 x 118	72 x 28 x 118

* Onda quadra 22Khz

** CEI EN 50083-3 -35dB IMA2